

Wand unit SRK

Verkrijgbaar in 3 kleuren!

ZS-W



ZSX-W



Meer efficiëntie dan R410A!

Kenmerken

Wat maakt de SRK zo bijzonder?:

- + **De stilste op de markt**
Met een fluisterstand van 19dB(A) gegarandeerd een hoog comfort.
- + **Een milieubewuste keuze**
Met een energielabel vanaf A+++ in zowel koel-als verwarmingsbedrijf.
- + **Overal te bedienen**
De simpel te installeren WI-FI adapter in samenwerking met een app voor smartphones.
- + **Wij bieden een grote range aan**
Van 2 tot 10kw koelvermogen, wij hebben altijd de passende oplossing voor aan de wand.

Technische gegevens

R32

Set		ZSX serie					ZS serie			
		20ZSX-W	25ZSX-W	35ZSX-W	50ZSX-W	60ZSX-W	20ZS-W	25ZS-W	35ZS-W	50ZS-W
Koeling	Capaciteit (kw)	2,0	2,5	3,5	5,0	6,1	2,0	2,5	3,5	5,0
	SEER	10,0	10,3	9,5	8,3	7,9	8,5	8,5	8,4	7,0
	E-Klasse	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A+++	A+++	A++	A++
Verwarming	Capaciteit (kw)	2,7	3,2	4,3	6,0	6,8	2,7	3,2	4,0	5,8
	SCOP	6,7	6,6	6,5	5,9	5,8	4,60	4,7	4,7	4,6
	E-Klasse	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A+
Geluid	Binnenunit SRK (dBA)	19-38	19-40	19-43	22-47	22-48	19-36	19-39	19-41	22-45
	Buitenunit SRC (dBA)	33-45	35-45	38-48	42-51	42-53	42-45	42-46	44-50	43-55
Afmetingen	Binnenunit SRK	Hoogte (mm)	305				290			
		Breedte (mm)	920				870			
		Diepte (mm)	220				230			
	Buitenunit SRC	Hoogte (mm)	640				540		595	
		Breedte (mm)	871				842			
		Diepte (mm)	290							
Koudemiddel/GWP		R32/675								